


Clean code já era!



Lucas Rogério Masotti




Lucas Rogério Masotti

- 12+ anos de experiência, principalmente backend e setor financeiro
- Staff Engineer Meios de Pagamentos - Sicredi
- Vice coordenador do ARGU
- Pós UX, MBA Gestão Marketing e pós Gestão de Negócios
- **Arquitetura, Design Organizacional e Diminuição de Complexidade Acidental**




Quem aqui já ouviu falar do Clean Code?



Quem aqui já ouviu falar de Clean Code como sinônimo de código de qualidade?

E do Philosophy of Software Design?



www.pearson.com

Cargo culting

- Seguir Clean Code à risca, como se fosse mágico
- Não considerar outras fontes e autores




Algumas recomendações são realmente nocivas



Comentários

“comments are, at best, a **necessary evil**. (...) We must have them because we cannot always figure out how to express ourselves without them, but **their use is not a cause for celebration**”




“In-code documentation plays a **crucial role** in software design. Comments are **essential to help developers understand a system and work efficiently** (..)”



- Comentários compensam nossa falha de nos expressar em código
- Comentários mentem, ficam desatualizados
- Comentários imprecisos são piores que nenhum comentário

Chapter 17: Smells and Heuristics	285
Comments	286
C1: <i>Inappropriate Information</i>	286
C2: <i>Obsolete Comment</i>	286
C3: <i>Redundant Comment</i>	286
C4: <i>Poorly Written Comment</i>	287
C5: <i>Commented-Out Code</i>	287




- Quatro desculpas para não escrever comentários
 - Bom código é auto documentado
 - Eu não tenho tempo para escrever comentários
 - Comentários ficam desatualizados e se tornam enganosos.
 - Os comentários que vi são todos inúteis; por que me dar ao trabalho?




Síndrome do Quanto Menor, Melhor


- Arquivos pequenos:
 - “It appears to be possible to build significant systems (...) out of files that are typically 200 lines long, with an upper limit of 500”
- Classes pequenas:
 - “The first rule of classes is that they **should be small**. The second rule of classes is that they should be **smaller than that**”
- Funções pequenas:
 - “The first rule of functions is that they **should be small**. The second rule of functions is that they should be **smaller than that.**”



Do spaghetti ao ravioli



InscricaoController



```
@RestController
@RequestMapping("/inscricoes")
class InscricaoController {
    private final InscricaoService service;

    InscricaoController(InscricaoService service) { this.service = service; }

    @PostMapping
    ResponseEntity<InscricaoResponse> inscrever(@RequestBody InscricaoRequest req) {
        return ResponseEntity.ok(service.inscrever(req));
    }
}
```

```
// — Service que só orquestra outros services —  
  
@Service  
class InscricaoService {  
    private final InscricaoValidatorService validator;  
    private final PagamentoService pagamento;  
    private final InscricaoRepository repository;  
    private final InscricaoProducerService producer;  
    private final InscricaoResponseMapper responseMapper;  
  
    InscricaoResponse inscrever(InscricaoRequest req) {  
        validator.validar(req);  
        var resultado = pagamento.cobrar(req);  
        var inscricao = repository.save(  
            new Inscricao(req.eventoId(), req.email(), resultado.transactionId()));  
        producer.publicar(inscricao);  
        return responseMapper.toResponse(inscricao);  
    }  
}
```

```
@Service
class InscricaoValidatorService {
    private static final Pattern EMAIL = Pattern.compile("^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.([^@\\s]+)$");
    private final EventoRepository eventos;
    private final InscricaoRepository inscricoes;

    void validar(InscricaoRequest req) {
        if (req.eventoId() == null) throw new CampoObrigatorioException("eventoId");
        if (req.email() == null)    throw new CampoObrigatorioException("email");
        if (!EMAIL.matcher(req.email()).matches())
            throw new EmailInvalidoException(req.email());
        if (!eventos.existsById(req.eventoId()))
            throw new EventoNaoEncontradoException(req.eventoId());
        int vagas = eventos.capacidade(req.eventoId()) - inscricoes.contarPorEvento(req.eventoId());
        if (vagas <= 0)
            throw new SemVagasException(req.eventoId());
    }
}
```

```
@Service
class PagamentoService {
    private final PagamentoRequestBuilder builder;
    private final GatewayPagamentoClient client;
    private final PagamentoResponseParser parser;
    // ctor omitido...
    ResultadoPagamento cobrar(InscricaoRequest req) {
        var payload = builder.build(req);
        var resposta = client.enviar(payload);
        return parser.parse(resposta);
    }
}
```

```
@Component
class PagamentoRequestBuilder {
    GatewayRequest build(InscricaoRequest req) {
        return new GatewayRequest(req.email(), req.valor);
    }
}

@Component
class PagamentoResponseParser {
    ResultadoPagamento parse(GatewayResponse resp) {
        return new ResultadoPagamento(resp.transactionId);
    }
}
```

```
// — Publicação —  
  
@Service  
class InscricaoProducerService {  
    private final InscricaoEventFactory eventFactory;  
    private final DomainEventPublisher publisher;  
    // ctor omitido...  
    void publicar(Inscricao inscricao) {  
        publisher.publish(eventFactory.criar(inscricao));  
    }  
}  
  
@Component  
class InscricaoEventFactory {  
    InscricaoRealizadaEvent criar(Inscricao i) {  
        return new InscricaoRealizadaEvent(i.getId(), i.getEventoId(), i.getEmail());  
    }  
}
```

InscricaoController

└─ InscricaoService

└─ EventoRepository

└─ InscricaoRepository

└─ GatewayPagamento

└─ ApplicationEventPublisher

```
@Service
```

```
class InscricaoService {
```

```
    private static final Pattern EMAIL =
```

```
        Pattern.compile("^^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.\\.[^@\\s]+$");
```

```
    private final EventoRepository eventos;
```

```
    private final InscricaoRepository inscricoes;
```

```
    private final GatewayPagamento pagamento;
```

```
    private final ApplicationEventPublisher publisher;
```

```
    /**
```

```
     * Inscreve um participante em um evento.
```

```
     *
```

```
     * Valida a request e a disponibilidade de vagas, cobra o pagamento no
```

```
     * gateway externo, persiste a inscrição e publica o evento de domínio.
```

```
     * Em caso de qualquer regra violada, lança {@link InscricaoInvalidaException}
```

```
     * e nada é cobrado nem persistido (transação revertida).
```

```
     */
```

```
@Transactional
```

```
Inscricao inscrever(InscricaoRequest req) {
```

```
    var evento = validarEObterEvento(req);
```

```
    var resultado = pagamento.cobrar(req.email(), evento.valorInscricao());
```

```
    var inscricao = inscricoes.save(
```

```
        Inscricao.nova(evento.id(), req.email(), req.nome(), resultado.transactionId());
```

```
    publisher.publishEvent(
```

```
        new InscricaoRealizada(inscricao.id(), evento.id(), req.email());
```

```
    return inscricao;
```

```
}
```

```
private Evento validarEObterEvento(InscricaoRequest req) {  
    if (req.eventoId() == null ||.isBlank(req.email()))  
        throw new InscricaoInvalidaException("eventoId e email são obrigatórios");  
    if (!EMAIL.matcher(req.email()).matches())  
        throw new InscricaoInvalidaException("email inválido: " + req.email());  
  
    var evento = eventos.findById(req.eventoId())  
        .orElseThrow(() -> new InscricaoInvalidaException("evento não encontrado"));  
    if (inscricoes.contarPorEvento(evento.id()) >= evento.capacidade())  
        throw new InscricaoInvalidaException("evento sem vagas");  
    return evento;  
}  
}
```

	Ravióli 🍝 (Clean Code ao extremo)	Módulo profundo 🍷 (Ousterhout)
Nº de classes	~8	2 (+ colaboradores de I/O)
Ler uma inscrição	pular por 8 classes	ler 1 método
Complexidade total	maior (espalhada)	menor (concentrada)
Termo do sintoma	<i>classitis</i> / classe rasa	módulo profundo

```

InscricaoController
├── InscricaoService
│   ├── InscricaoValidatorService
│   │   ├── EventoRepository
│   │   └── InscricaoRepository
│   ├── PagamentoService
│   │   ├── PagamentoRequestBuilder
│   │   ├── GatewayPagamentoClient
│   │   └── PagamentoResponseParser
│   ├── InscricaoRepository
│   ├── InscricaoProducerService
│   │   ├── InscricaoEventFactory
│   │   └── DomainEventPublisher
│   └── InscricaoResponseMapper


```

```


InscricaoController
├── InscricaoService
│   ├── EventoRepository
│   ├── InscricaoRepository
│   ├── GatewayPagamento
│   └── ApplicationEventPublisher

```

Deep modules para combater *classitis*




“In systems suffering from classitis, developers are encouraged to minimize the amount of functionality in each new class: if you want more functionality, introduce more classes. **Classitis may result in classes that are individually simple, but it increases the complexity of the overall system**”




Package by Component




Controller
(web)



Composante A



Composante B



Composante C

Service
(business)



Repository
(data)



Modular Monoliths • Simon Brown • GOTO 2018



Modular monoliths (Simon Brown)



Não se aplica apenas à código




Figure 14-3. Naive decomposition




Figure 14-4. Integration complexity





Figure 14-5. Service granularity and system complexities



Clean code já era?
É tudo ruim?



Números mágicos viram constantes nomeadas

Delete código morto

Qualidade de código é responsabilidade do programador

Depois é igual a nunca

Ir rápido exige manter limpo

Princípio da Menor Surpresa

Uma palavra por conceito

Deixe o código melhor do que encontrou

O primeiro rascunho é feio — e tudo bem

Testes removem o medo de mudar

Nomes devem revelar a intenção

Código ruim cobra juros

Isole o código de terceiros

Nunca deixe código comentado

Código de teste é código de produção

Use variáveis explicativas

Não force o leitor a traduzir nomes



A Philosophy of Software Design vs Clean Code

(This document is the result of a series of discussions, some online and some in person, held between Robert "Uncle Bob" Martin and John Ousterhout between September 2024 and February 2025)

Related Links

- [Follow-up Discussion with John Ousterhout and Robert Martin on the Book Overflow Podcast](#)
- [A Philosophy of Software Design, 2nd Edition](#), by John Ousterhout
- [Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship](#), by Robert C. Martin

Discussion Topics

- [Method Length](#)
 - [Method Length Summary](#)
- [Comments](#)
 - [Comments Summary](#)
- [John's Rewrite of PrimeGenerator](#)
 - [A Tale of Two Programmers](#)
- [Bob's Rewrite of PrimeGenerator2](#)



UB:

I hope you agree that between these two examples, the former is a bit better.

```
public String makeStatement() {  
    clearTotals();  
    return makeHeader() + makeRentalDetails() + makeFooter();  
}
```

```
public String makeStatement() {  
    amountOwed=0;  
    totalPoints=0;  
    return makeHeader() + makeRentalDetails() + makeFooter();  
}
```

JOHN:


Well, actually, no. The second example is completely clear and obvious: I don't see anything to be gained by splitting it up.

SPOCK (a.k.a UB):

E na era das LLMs?




Ainda faz sentido olhar para código?



Credit: Image by Julie Bang © Investopedia 2019

E o quê é melhor para os agentes?





<https://martinfowler.com/bliki/DesignStaminaHypothesis.html>

Não seja um
engenheiro de um
livro só



Conclusões e material complementar

- Livros/frameworks são ferramentas, não verdades absolutas
- Considere ler *A Philosophy of Software Design*
- Pense mais sobre coesão e modularidade, não tanto sobre tamanho

